



Piilu-Teflon -HIRSIPORAT

- Teflon-pinta
- Perinteinen malli
- Kierteen nousu on loiva
- Puru on muodoltaan palomaista



Tavallisen poran porausjälki

Laadukkaat hirsiporat valmistetaan yksilöllisesti vanhojen tunnettujen oppien mukaisesti nimenomaan tapitusporiksi. Samoin kuin tehtiin vanhan ajan seppien takomat porat.

Ominaisuuksia:

- Pora on kauttaaltaan teflon-pinnoitettu ja siten liukas pyöriessään
- Pinnoituksen, kärkikaran ja kierrenousun optimoinnin takia pora ei tukkeudu.
- Poistuva purulastu on pallomaista, joten se nousee kevyesti ylös
- Kahden leikkaavan teräsiiven takia porausjälki on siisti
- Pora valmistetaan 32 ja 38 mm rei'älle, kokonaispituus 610 mm
- Poran kierreosuus on n. 480 mm ja kara n. 130 mm, karan istukkapaksuus 13 mm
- Oikean karkaisun takia poran runko ei väännä tai halkeile
- Hirsirakenteissa suositellaan: 32 mm:n pora kun pelkkahirsipaksuus 150 mm tai alle ja pyöröhirsipaksuus 230 mm tai alle ja 38 mm:n pora kun pelkkahirsipaksuus 175 mm tai yli ja pyöröhirsipaksuus 240 mm tai yli
- vastaavat neliötappipaksuudet ovat 25 x 25 mm / 32 x 32 mm

Teroitusohje: Leikkaavan kärkiosan pohja teroitetaan ulkopuolelta ja "siivekkeet" sisäpuolelta. Huom. Älä koske teroituksessa kärkiosan "siivekkeiden" ulkopintoihin .

**Tilaukset: Puhelin 0400 – 546 082 tai sähköpostilla kauppa@hirspek.fi
Katso muut hirsityövälineet: www.hirspek.fi/seppa.htm**

Hinnat voimassa tulostuspäivänä. Myyjä pidättää oikeuden hinta- ja tuotemuutoksiin

/ Hirspek Oy /Hirsiperinnekeskus (Fi 1075885-1)

Osoite Leppälähdentie 75, 41450 LEPPÄLAHTI, FINLAND
e-mail info@hirspek.fi www.hirspek.fi
Puhelin Matkapuhelin 0400 546 082
Fax 014 667 594



@ Kädentaito käsillä @